ЛКМ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ ДРЕВЕСИНЫ

www.t-color.ru

LRR16

Грунт полиэфирный белый



Грунт находит свое применение в системах, где нужно за несколько слоев получить ровное покрытие с очень большим сухим остатком. Например, подготовка поверхностей фасадов ванных комнат или спален перед отделкой цветными (особенно глянцевыми) эмалями или прозрачных покрытий с закрытыми порами.

- Высокая стойкость к усадке
- Высокая укрывистость
- Возможность ручного шлифования

Ускоритель: LOB828 Отвердитель: LOB810 **Разбавитель:** S10-S11 Метод нанесения:

распыление

Время сушки:

8-12 часов

Сухой остаток:

94%





ООО "Техноколор"

141100, Московская область, г. Щелково, ул. Свирская, д.14 Тел./факс: +7(495) 745-05-49 (многоканальный)

www.t-color.ru

Фирменные магазины

- **г. Щелково**, ул. Заводская, д. 1, +7(495) 514-01-26
- **г. Красногорск**, Коммунальный квартал, д. 5, +7(495) 973-59-69
- **г. Подольск**, ул. Загородная, д. 1, +7(495) 979-76-32