



## МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ



ЛКМ для наружных работ по дереву – обширная группа материалов, чья задача защитить древесину, используемую в наружных конструкциях зданий и сооружений от УФ излучения, вредоносных бактерий, перепадов температур, выцветания, грязи и механических повреждений, а также придать ей привлекательный внешний вид.

Материалы для наружных работ легки в применении, рекомендованы для отделки деревянных домов, заборов, оконных рам, беседок и других деревянных конструкций.



### Акриловые материалы на растворителе

ATS60003	Грунт прозрачный
ATL60004 SM	Лак 30 глосс
ATL60004 G	Лак 60 глосс
ATL60180	Конвертер прозрачный 30 глосс
APL60181	Конвертер белый 30 глосс

### Материалы на водной основе

HTL60K*	Лак для нанесения кистью 30 глосс
HTL60 SM	Конвертер прозрачный 30 глосс
HPL60 SM	Конвертер белый 30 глосс
HTL60717	Мастика для торцов бесцветная

\* Соответствует ГОСТ 9.401-91, срок службы материала не менее 10 лет.



ООО «Техноколор»  
141100, МО, г. Щёлково, төр. АгроХим, стр 9А, корп.3  
+7 (495) 745-05-49, [info@t-color.ru](mailto:info@t-color.ru)  
[www.t-color.ru](http://www.t-color.ru)

## Пропитки

Пропитки обладают отличными защитными свойствами, предохраняющими от грибков, плесени и паразитов, высокой светостойчивостью, обеспечивают превосходную защиту древесины от негативных факторов окружающей среды, таких как перепады температур, влажность и насекомые, придают древесине великолепные декоративные свойства.

### На основе растворителя

CTS100		Бесцветная антисептик
--------	--	-----------------------

### На водной основе

СТН100		Бесцветная антисептик
--------	--	-----------------------

СРН6		Прозрачная
------	--	------------

СРН60		Белая
-------	--	-------

СРН61		Орех классический
-------	--	-------------------

СРН62		Орех светлый
-------	--	--------------

СРН63		Орех старый
-------	--	-------------

СРН64		Вишня
-------	--	-------

СРН65		Махагон
-------	--	---------

СРН66		Венге
-------	--	-------



## Лазури

Лазури - это красители с добавлением воска, они обеспечивают надежную защиту древесины от агрессивного УФ-излучения, не выгорают. Не содержат в составе биоцидов, поэтому могут использоваться внутри помещений.

Для использования вне помещений рекомендуется предварительная обработка окрашиваемой поверхности защитной пропиткой.

### На основе растворителя

CPS600 *		Бесцветная
----------	--	------------

### На водной основе

СРН600		Бесцветная
--------	--	------------

СРН610		Белая
--------	--	-------

СРН621		Орех классический
--------	--	-------------------

СРН622		Орех светлый
--------	--	--------------

СРН623		Орех старый
--------	--	-------------

СРН624		Вишня
--------	--	-------

СРН625		Махагон
--------	--	---------

СРН626		Венге
--------	--	-------



## Масло террасное

Масло проникает глубоко в поры древесины, подчеркивает её естественную структуру, не образуя пленки на поверхности. Обладает повышенной физико-химической стойкостью, придает водо- и грязеотталкивающие свойства. Предназначено для защиты и ухода за наружным деревянным настилом и садовой мебелью.

PTL32 *		Прозрачное
---------	--	------------

\* Материал колеруется пастами серии CL.

